

Fasádna akrylátová prémiová omietka 2,0 mm ryhovaná

**Použitie a charakteristika:**

Tenka vrstvomá disperzná omietka akrylátová, s ryhovaným povrchom na vonkajšie a vnútorné použitie. Vodou riediteľná minerálna omietka, aplikovateľná na kvalitné podklady zhotovené lepidlami na fasádny polystyrén, alebo minerálnu vlnu.

Spotreba:

2,8-3,0 kg/m².

Riedenie omietky:

Čistou vodou, v závislosti od teploty povrchu a prostredia max. 0,1 až 0,15 l/25 kg vedro.

Príprava podkladu:

Predpísané použitie penetračného podkladu je nevyhnutné. Úplná doba zaschnutia je 24 hodín.

Technológia spracovania:

Poklad musí byť úplne vysušený, dostatočne nosný a rovný, bez nečistôt, prachu a jemných častíc. Až potom sa nanáša penetračný náter. Následne po jeho úplnom zaschnutí sa omietka premieša ručným miešadlom na malých otáčkach a následne natiahne nehrdzavejúcim hladidlom. Na dosiahnutie požadovanej štruktúry sa omietka natiahne na povrch plastovým hladidlom.

Balenie:

25 kg plastové vedrá.