

Fasádna silikónová prémiová omietka 2,0 mm ryhovaná



Použitie a charakteristika:

Tenkovrstvová omietka silikónová s ryhovaným povrchom, obsahujúca minerálne plnivá na vonkajšie a vnútorné použitie. Omietka je vodou riediteľná paropriepustná, na báze silikónových plnív, pastovitá, neškodná pre životné prostredie. Je umývateľná, farebne stála s dlhou životnosťou. Tónovateľná v 10000 odtieňoch.

Spotreba materiálu:

2,0 mm ryhovaná štruktúra 2,8 až 3,0 kg/m².

Riedenie:

Vodou - ak je potrebné v závislosti od teplotných podmienok (ideálna 20 °C voda z vodovodu), maximálne však 1-1,5 dl/vedro.

Penetračný náter:

Je v každom prípade nevyhnutný, spotreba v neriedenom stave 1 až 1,5 dl/m², podľa nasiakavosti daného povrchu, riedi sa vodou (ideálna 20 °C voda z vodovodu), pomer 11 / penetračný náter 2-3 dl/vody. Úplná doba zaschnutia je 24 hodín.

Technológia spracovania:

Podklad musí byť úplne vysušený, dostatočne nosný a rovný, bez nečistôt, prachu a jemných častíc. Až potom sa povrch upraví penetračným silikónovým náterom. Následne po jeho úplnom zaschnutí sa omietka premieša ručnou vrtáčkou s nastavcom na malých otáčkach a následne natiahne nehrdzavejúcim hladidlom rovnomerne na dosiahnutie konečnej štruktúry. Po nanosení sa vytvorí požadovaná štruktúra podľa typu omietky. Pracovné nástroje musia byť používané čisté!

Balenie:

25 kg plastové vedrá so vzduchotesným uzáverom.